

KOHLER®

SDMO®



VXC 200/4 C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Легкий встроенный бак для хранения
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Вспомогательный однофазный выход

Серия WELDARC INTENS

Сварочные агрегаты для работы на рабочих площадках, не подключенных к электросети



VXC 200/4 C5

Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4
Максимальная мощность (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (А)	200
Режим интенсивной сварки 60% (А)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	горючее
Резервуар (л)	6.10
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	2.40
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(А)	100
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	86
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX390_C5
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	87
Ширина (см)	57
Высота (см)	55.50
Вес нетто (кг)	86

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	88
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	70
Вес (кг)	99
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®
SDMO®

8/21/2019

VXC 200/4 C5 - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары Книги



Бак для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



R10

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



RKD1

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток
Схема соединения земли с изолированной нейтралью