



## WELDARC 180 DE EXPORT

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Слабый расход
- Легкий встроенный бак для хранения
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

### Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



## WELDARC 180 DE EXPORT

### Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4
Максимальная мощность (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	180
Режим интенсивной сварки 60% (A)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	дизель
Резервуар (л)	5
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	4.20
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	79

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1.50

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628

### Аксессуары Книги



Бак для хранения
Руководство по использованию и обслуживанию
Эргономические ручки захвата



Воронка
Фиксирующие штифты на земле

### ВАРИАНТЫ



<b>R01</b>	Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.
<b>RKB1HD</b>	Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт
<b>R10</b>	Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.
<b>RKDS1</b>	комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)
<b>RH1</b>	Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO
<b>RPQ</b>	Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².
<b>RKD1</b>	Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью