



## WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Слабый расход
- Легкий встроенный бак для хранения

**ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN**  
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

### Серия WELDARC INTENS

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию.



## WELDARC 220 T C5

### Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	5.70
Максимальная мощность (кВА)	7.10
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	73
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	горючее
Резервуар (л)	7.30
Расх. 75% (л/ч) *	2.60
Запас хода 75% (ч) *	2.80
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KD Series
Обозначение двигателя	CH440_C5
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	429
Емкость по маслу, л	1.30

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	94.50

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	96.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	589



8/21/2019

WELDARC 220 T C5 - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

### Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

### ВАРИАНТЫ



**RKB1HD**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**R10**

Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



**RKS2**

комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440



**RH1**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ**

Для соединения массы вашего генератора с землей  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.