

KOHLER®

SDMO®



WELDARC 300 TDE XL C5

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Компактное шасси с противоударными полосами

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 300 TDE XL C5

Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	7
Максимальная мощность (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	5
Топливо	дизель
Резервуар (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	1.70
Запас хода 75% (ч) *	20.60
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Обозначение двигателя	KD425-2_C5
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	851
Емкость по маслу, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А CEE - выключатель + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	175

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	188
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER®

SDMO®

8/21/2019

WELDARC 300 TDE XL C5 - PORTABLE POWER - WELDARC DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKDS3

комплектов для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки

ERR: not found in dict valeurs



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².