

Французский концерн SDMO входит в группу компаний KOHLER и в настоящее время является одним из мировых лидеров по производству генераторных установок стандартного и специального назначения в диапазоне мощности от 1 до 2250 кВА.

Контроль качества выпускаемой продукции SDMO — это важнейшая составляющая всего производственного процесса. Свидетельством высокого уровня качества и надёжности оборудования являются Сертификат соответствия ISO 9001 и Сертификат соответствия продукции нормам сертификации Госстандарта России, а также Сертификаты качества France Telecom и Министерства обороны Франции.

Дизель-генераторы SDMO собираются на самом современном оборудовании и оснащаются надёжными двигателями таких производителей как John Deere, Mitsubishi и Volvo Penta и генераторами Leroy Somer и MeccAlte.

Характерными особенностями генераторов SDMO является простота конструкции, при высокой надёжности и обязательно высоком качестве сборки, мобильность и компактные размеры, которые позволяют использовать генераторы для снабжения электроэнергией любых объектов. Широкая модельная линейка позволяет подобрать каждому покупателю генератор, наиболее отвечающий его требованиям.

Портативные бензиновые и дизельные генераторы SDMO предназначены для резервирования сети загородного дома, небольшого промышленного предприятия или для использования в качестве основного источника на объектах, не подключенных к основной сети. Их популярность обусловлена простотой управления и обслуживания, экономичным потреблением топлива, а так же высоким уровнем безопасности. Модельный ряд представлен генераторами от 1 до 20 кВт.

## TECHNIC 10000 E

Бензиновая электростанция  
KOHLER-SDMO (Франция)  
с воздушным охлаждением

бензин

3000 об/мин

(10 кВт, 230 В, 50 Гц)



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>KOHLER-SDMO TECHNIC 10000 E (Франция)</b>
Максимальная мощность *	<b>10 кВт (12.5 кВА)</b>
<b>Двигатель</b>	

Марка	Kohler (США)
Модель	CH680
Тип топлива	бензин АИ-92
Охлаждение	воздушное
Частота вращения	3000 об/мин
Способ запуска	электростартер
Расход при нагрузке 70%	4.7 л/ч
<b>Генератор</b>	
Марка	SOGA (Италия)
Модель	Sincro FT2MBS
Количество фаз	1
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Класс защиты	IP21
<b>Данные для установки</b>	
Габариты, ДхШхВ	90x57x77 см
Вес	167 кг
Объём топливного бака	35 л
Уровень шума	69 дБ на расстоянии 7 м

\* мощность в **кВт** указана при  $\cos\varphi=0.8$

## Базовая комплектация

Трубчатая сварная рама с виброопорами
Двигатель с навесным оборудованием
Генератор синхронный бесщёточный
Панель управления Modys
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Стандартный глушитель
Электростартер
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В
Система защиты по низкому уровню масла
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

## Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР
Тележечный комплект

## Условия гарантии

Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года или 500 часов наработки с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.